



Technisches Datenblatt **GEROtherm® PUSH-FIX**

PUSH-FIX für
Single- und Doppel-U

GEROtherm® PUSH-FIX für GEROtherm® Erdwärmesonden

Werkstoff	Baustahl
Konstruktion	Stossvorrichtung und Gewichtsadapter für die Installation der GEROtherm® Sondenfüsse mit Gestängeaufnahme. ▪ Aufnahme für EWS UL 32, Single-U (108139)* ▪ Aufnahme für EWS UL 35 -REX, Single-U (108140)* ▪ Aufnahme für EWS UL 40, Single-U (108141)¹ ▪ Aufnahme für EWS UL 43 -REX, Single-U (108143)*² ▪ Aufnahme für EWS UL 32, Doppel-U (108144) ▪ Aufnahme für EWS UL 35 -REX, Doppel-U (108146)* ▪ Aufnahme für EWS UL 40, Doppel-U (108147)¹ ▪ Aufnahme für EWS UL 43 -REX, Doppel-U (108149)² ▪ Aufnahme für EWS UL 50, Doppel-U (119495) ▪ Aufnahme für EWS UL 50, Single-U (119645) *(kein Lagerartikel) / ¹ Auch einsetzbar für GEROtherm® FLUX de 43mm / ² Auch einsetzbar für GEROtherm® FLUX de 53mm
Anwendung	Als Stossvorrichtung und Gewichtsadapter zum Abteufen von GEROtherm® Erdwärmesonden. Maximale Aufnahmekraft 500kg¹ Maximale Stosskraft 2'000kg ¹ Maximale Zugkraft gemäss Zugprüfung mit der HakaGerodur Zugkraftmessvorrichtung bei 20°C. Die dynamischen Zugkräfte auf der Baustelle sind entsprechend zu berücksichtigen. Einbauhinweise: siehe technisches Handbuch.
Lieferform	Einzeln verpackt mit Montageanleitung und Werkzeug. Gewindeaufnahme für Stossgestänge - M16.

Interface (108157)

PUSH-FIX für Single-U

PUSH-FIX für Doppel-U

