

GEROblanco Kanalrohr

Rohraufbau	GEROblanco® Kanalrohr nach DIN- und EN-Normen coextrudiertes Vollwandrohr in schwarz mit heller Innenoberfläche aus PE 100 bzw. PE 100-RC
Kennzeichnung	Mediendruckrohr in schwarz optional mit braunen Streifen Medienrohr mit kompletter Metersignierung gemäß DIN CERTCO
Anwendung	Abwasserdruckleitung oder Freispiegelleitung für die Erdverlegung gemäß unten aufgeführten Normenwerken, KRV, DIN CERTCO und DIBt
Besonderheit	helle Innenoberfläche für TV-Inspektion auf Wunsch erhältlich in den Sanierungsabmessungen: Ø 192; 242; 292; 340; 392
Produktnormen	DIN 8074 /8075 DIN EN 12201 DIN EN 12666
Verarbeitungsnormen	DIN EN 1610 DWA-A 139 DIN 4124 DIN 18196 DIN EN ISO 14688 DIN 18300 ZTV A-StB ZTV E-StB DIN V ENV 1046 Gerodur Technische Informationen
Werkstoff	PE 100/PE 100-RC zertifiziert gemäß der Positivliste des KRV
Zulassungen/Zertifizierungen	Zulassungen auf Anfrage
Managementsysteme	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 50001
Zusätzliche Zertifikate	durchgängiger Qualitätsnachweis für Eignung zur sandbettlosen Verlegung (PE 100-RC)
Rohrprüfungen durch	auf Anfrage
Dimensionen	SDR 17 weitere Dimensionen auf Anfrage
Lieferformen	Stangen à 5/6 m und 10/12 m Sonderlängen auf Anfrage



entspricht PAS 1075 Typ 2



Die vorliegende Information enthält keine Garantiezusagen, Irrtümer vorbehalten. Es werden technische Informationen vermittelt, die dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Erstellung entsprechen. Es gilt generell, dass notwendige Vorsichtsmaßnahmen, Normen, Richtlinien und anderweitig relevante Vorschriften beachtet werden müssen.